



COBI REHAB®
The Positioning Company

PRODUKTARK

Minimaxx Push Kørestol

Robust, manuel kørestol med hjælpemotor udviklet til transport af bariatriske brugere.

Minimaxx Kørestol med Push Motor er beregnet til brugere op til 200/325 kg. Kørestolen bruges udendørs og indendørs på institutioner, plejecentre og i private hjem. Findes med fire sædebredder.



OP TIL 200/325 kg

- Robust, manuel kørestol med hjælpemotor
- Betjeningsvenligt kontrolpanel
- Kører op til 4km/t
- Klarer op til 6 graders stigning ved 250 kg.
- Skivebremser sikrer effektiv bremsning
- Højde og breddeindstillelige fodstøtter
- Mindsker arbejdsbelastningen hos plejepersonalet
- Kan monteres på allerede eksisterende Minimaxx kørestol



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse

Push Motor er beregnet til montering på en Minimaxx Kørestol. En Minimaxx Kørestol Push har en maks. brugervægt på 200 kg.

Minimaxx Push Kørestol kan bruges op til 325 kg, men motorens effekt aftager, når bruger vejer over 200 kg. Push motorens levetid forkortes også, når brugervægten overstiger 200 kg.

Minimaxx Push Kørestol bruges udendørs og indendørs på institutioner, hospitaler, plejecentre og i private hjem.

Benstøtterne på Minimaxx Push Kørestol kan bære 100 kg hver.

Minimaxx Push betjenes ved hjælp af et kontrolpanel, som er placeret på håndtaget. Minimaxx Push er udstyret med skivebremser og parkeringsbremse.

Kørestolen bremser også, når Push motorens gashåndtag slækkes.

Minimaxx Push Kørestol findes med fire sædebredder, 56 cm, 61 cm, 66 cm og 71 cm.

Fælles for alle modeller er en sædehøjde på 43 cm og en sædedybde på 46 cm.

Totalbredden på alle modeller er 14 cm mere end sædebredden.

Valg af størrelse til bruger

Valg af størrelse afhænger af brugers kropsform. Kontakt os på 7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling.

Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af produktet.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Minimaxx Push Kørestol og målgruppen for kørestolen. Det indeholder også en lang række specifikationer på Minimaxx Push Kørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om Minimaxx Push Kørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.



Minimaxx Push motor.



Minimaxx Push kørestol med universalbord.

Konstruktion

Push Motor er en lille motor beregnet til montering på en Minimaxx Kørestol. Minimaxx Push motor kan mindske belastningsskader hos plejepersonalet.

Minimaxx Push kørestol har en maks. brugervægt på 200 kg. Minimaxx Kørestol Push kan dog bruges op til 325 kg, men motorens effekt aftager, når bruger vejer over 200 kg.

Push motorens levetid forkortes også, når brugervægten overstiger 200 kg. Minimaxx Kørestol Push bruges inden- og udendørs på institutioner, hospitaler, plejecentre og i private hjem.

Minimaxx Push er udstyret med skivebremser og parkeringsbremse. Kørestolen bremser også, når Push motorens gashåndtag slækkes.

Betjening

Minimaxx Push motor er beregnet til stigninger på op til 6 grader ved 250 kg. Skivebremsesystemet leverer en stor grad af sikkerhed ned ad bakke.

Kontrolpanelet er placeret på håndtaget. Øverst på panelet ses status på batteriet. Nedenunder findes "bak" og "frem" knapperne samt drejeknappen, der regulerer hastigheden (1-4 km/t).

Ved behov for en øjeblikkelig standsning, trækkes håndtaget. Det får Minimaxx Kørestol Push til at stoppe med det samme.

Rengøring

Minimaxx Push Kørestolens stel, sæde, skubbehåndtag og ryglæn skal rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Opbevaring og transport

Når Minimaxx Push ikke er i brug, bør den opbevares tørt og i temperaturer mellem -10° – 50°C. Dette gælder også ved langtidsopbevaring.

Opbevar desuden Minimaxx Push mørkt og dækket af et tæppe eller lignende.

Armlæn

Minimaxx Kørestol Push er udstyret med ekstra lange armlæn, hvilket gør det nemt for bruger at komme ind og ud af kørestolen. Sædehøjden er lav og sikrer bruger nem adgang til kørestolen.

Ud over de aftagelige standard armlæn kan der også monteres sportsarmlæn.

Fodstøtter

Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og kan indstilles i højde og bredde. Fodstøtterne kan derfor tilpasses individuelt til bruger.

Rygmodul

Minimaxx har to typer ryg. Et standard rygmodul og en stroptryk, som justeres ved hjælp af velcrostrapper.

Stroptrykken giver brugere med en voluminøs bagdel god lændestøtte.

Sædepude

Minimaxx leveres uden sædepude. Kontakt Cobi Rehab på tlf. 70 25 25 22 i forhold til valg af sædepude til bruger.

Desinficering

Kørestolens stel, sæde, armlæn, ryglæn og motor kan også desinficeres med fx ethanol 70 % eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Kørestolspuden kan skiftes ved overgang til ny bruger.

Transport

Minimaxx Push er (uden bruger) egnet til land- og/eller lufttransport. Kørestolen tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i et køretøj.

Minimaxx Push må ikke fastspændes og bruges som passagersæde i motoriseret køretøj.

Specifikationer

Maksimum brugervægt ved effektiv push motor	200 kg
Batteri	24V 450W 4,5 amp.
Vægt batteri	9 kg
Samlet vægt på Push motor	23 kg
Hjulstørrelse	500mm x 200mm (massive dæk) x 2
Ladekapacitet	Off Board (1.8A)
Batterikapacitet	2 styks. 12V 12ah
Maks. hastighed	4 km/t
Maks. hældning under kørsel	6° ved 250 kg.
Baglæns kørsel muligt	Ja
Estimeret levetid	7 år
ISO-klassifikation	12 23 12 02
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI	5740000100001MU
Risikovurdering	EN/ISO 14971: 2012
Generelle krav og prøvningsmetoder	AS/NZS 3695.1:2011, ISO 7176-8
Overfladetemperaturen på Minimaxx Kørestol Push kan stige eller falde, hvis kørestolen udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	



Minimaxx kørestol med skivebremser.

Bestilling og tilbehør

Model/Sædebredde/Sædedybde	Varenummer
Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter	0110-056-00
Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter	0110-061-00
Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter	0110-066-00
Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter	0110-071-00
Tilbehør	
Push motor komplet	0110-999-010
Sportsarm læn	0100-999-006
Bord universal	0100-999-001
IV holder	0180-999-007
O2 Oxygen Tank holder 12,5-15 cm	0100-999-021
Amputationsbenstøtte	0100-999-016
Stokkeholder	0100-999-022
Reservedele	
Fodstøtte standard, højre	0100-999-010
Fodstøtte standard, venstre	0100-999-011



Minimaxx Push kørestol med amputationsbenstøtte.



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

**FORHANDLER OG
FABRIKANT**

Silovej 16-18
DK-2690
Karlsunde
Danmark

+45 7025 2522

cobirehab.com